

La nueva generación de máquinas canceladoras

Sin depender de la configuración del vehículo, puede ser instalada para operar de forma autónoma o interactuar con ordenadores de abordo y sistemas de control



almex.smartfare gestiona todo, desde la venta de billetes del conductor hasta la cancelación de subida o de bajada, tarjetas sin contactos ISO 14443A/B, tarjetas ISO 15693 y software o módulos de datos con transacciones encriptadas.

Está basada en Windows CE.net y puede ser modificada para adaptarse a cualquier tarificación, sistema de gestión e interfaz de vehículo. Los datos pueden ser sincronizados usando su propia red WLAN integrada o por medio de una conexión por cable de red.

La máquina de venta de tiques **almex.optima** complementa perfectamente a **almex.smartfare**, mientras que **almex.mobile** permite un uso móvil como unidad de inspector. Estos tres componentes están basados en la misma plataforma abierta y soportan los mismos lectores de tarjetas, de esta forma se reduce el trabajo a la hora de integrarlos en el sistema de tarificación. Cualquier mejora posterior como añadir nuevos servicios, esquemas de tarjeta o servicios de terceros se simplifica enormemente.

Características

- Instalación sencilla en poste o pared
- Pantalla de 2 líneas alfanuméricas con 2 x 16 caracteres, altura de 10mm, reflectiva, con iluminación blanca
- 0-8 botones sellados herméticamente
- Sonidos y luces de confirmación

- Soporta todos los tipos de tarjetas comunes (ISO 14443A/B, ISO 15693, Legic)
- Puertos de ampliación para hasta 4 módulos de seguridad (SAM)
- Actualización de tarifas y transacciones vía WLAN o por cable usando el nuevo **almex.highway+**, RS 422/485/232 o Ethernet
- Dimensiones compactas
- Carcasa de plástico de alta resistencia ignífuga
- Fondo de la cubierta frontal personalizable
- Sistema operativo Windows CE.net 4.2
- Puede ser modificada para adoptar protocolos del cliente
- Soporta estándares públicos como VDV Core Application, ITSO
- E-licence para instalación en vehículo

Sistema de Gestión

Almex ofrece un sistema de contabilidad con aplicaciones de fácil configuración que proveen datos estadísticos detallados.

- Fácil de usar
- Intercambio de datos vía WLAN o sincronización con la impresora de tiques
- Recepción configurable
- Mantenimiento de datos y tarifas
- Windows NT, MS SQL, Crystal Report, ODBC
- Componentes de red y hardware estándar
- Análisis de datos estadísticos de ventas con selección de cualquier criterio

Accesorios

- Antenas para vehículos
- Base WLAN
- Terminal de inspector **almex.mobile**

Servicio Posventa

Aparte de productos probados y establecidos, el servicio posventa es absolutamente imperativo para asegurar una gran disponibilidad de nuestras máquinas de ventas. Almex Information Systems y su distribuidor en exclusiva para España Intransys ofrecen un servicio personalizado para cumplir a la perfección este requisito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interfaz/Opciones

- RS 232, RS 422 (**almex.highway+**), opcional: RS 485, IBIS-Slave; Ethernet; WLAN 802.11b, USB-Slave
- Digital I/O
- Conexión a **almex.optima** u otro sistema de abordaje

Carcasa

- Diseño compacto ergonómico usando plástico de alta calidad

Dimensiones

- 170 x 254 x 86 mm (A x A x L)

Montaje

- Anclaje mecánico, con cierre
- Diámetro de poste: 30 – 40 mm

Voltaje de Operación

- 24 VDC